



โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 สายอุดรธานี - นครราชสีมา ตอน อ.สระใคร - นครสองห้อง



แผนพับประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4
พฤษภาคม 2568

ดำเนินการศึกษาโดย



บริษัท เอพซิลอน จำกัด



บริษัท สยาม เอนจิเนียริง
เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



บริษัท ไอบริด เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท์ จำกัด



บริษัท เอเชีย แล็บ
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ความเป็นมาของโครงการ

ทางหลวงหมายเลข 2 เป็นหนึ่งในทางหลวงสายประธานของประเทศไทย ปัจจุบันตลอดแนวเส้นทางได้มีการขยายช่องจราจรและปรับปรุงทางแยก เพื่อรองรับการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า แนวเส้นทางช่วง อุดรธานี - หนองคาย ตอน อ.สระใคร - หนองสองห้อง มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.485+800 และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ กม.497+400 รวมระยะทาง 11.60 กิโลเมตร มีขนาดช่องจราจรตั้งแต่ 4-6 ช่องจราจร และมีทางแยกจุดตัดกระแสรถราจากโครงข่ายที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ทำให้เกิดปัญหาการติดขัดของการจราจรในช่วงโหม่งเร่งด่วน ประกอบกับบริเวณสองข้างทางมีชุมชนหนาแน่น มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง ทั้งพื้นที่ธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้เกิดความไม่สะดวก และความล่าช้าในการเดินทาง

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงดังกล่าว เพื่อให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งยังสนับสนุนการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว รองรับการแข่งขันสินค้าเกษตร รองรับการค้าชายแดนและอื่น ๆ ของจังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ. 2566-2570) ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และการบริการ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2566-2570) ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง และประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก



อ. เพ็ญ 26
PHEN
อุดรธานี 41
UDON THANI

ลดความเร็ว
REDUCE SPEED



จากการตรวจสอบพื้นที่ศึกษาโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร จากทั้งกลางแนวเส้นทางโครงการ พบโบราณสถานที่ยังไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดป่ามฤคทายวัน (ตงเขม) บริเวณ กม.488+789 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และวัดศิลาเขตุอุดม บริเวณ กม.496+140 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ทำให้โครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เพื่อเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สว.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนก่อสร้างโครงการ

กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จึงได้จ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท สยาม เยนเนอริล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ไอบริด เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอเชีย สลิป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 สายอุดรธานี - หนองคาย ตอน อ.สระใคร - หนองสองห้อง รวมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อให้การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดของโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งและจราจร รองรับปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการเดินทาง
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น
- ช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และพื้นที่ใกล้เคียง

พื้นที่ศึกษา

แนวเส้นทางโครงการ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2 เริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.485+800 และสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.497+400 ระยะทาง 11.60 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านธาตุ อำเภอฟัง จังหวัดอุดรธานี ตำบลคอกช้าง และตำบลสระใคร อำเภอสระใคร ตำบลโพธิ์สว่าง และตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

จังหวัดอุดรธานี

อำเภอฟัง

- ตำบลบ้านธาตุ (1 หมู่บ้าน)

จังหวัดหนองคาย


อำเภอสระใคร

- ตำบลคอกช้าง (1 หมู่บ้าน)
- ตำบลสระใคร (5 หมู่บ้าน)

อำเภอเมืองหนองคาย

- ตำบลโพธิ์สว่าง (2 หมู่บ้าน)
- ตำบลค่ายบกหวาน (7 หมู่บ้าน)

พื้นที่ศึกษา





รูปแบบการพัฒนาแนวเส้นทางของทางหลวงหมายเลข 2

จากผลการศึกษาเพื่อคาดการณ์ปริมาณจราจรและวิเคราะห์ระดับการให้บริการ พบว่า ทางหลวงหมายเลข 2 ในปัจจุบัน ที่มีขนาด 4 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจรในบางช่วง ไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้อย่างเพียงพอ และจากผลการศึกษาด้านจราจรและขนส่งแนะนำให้ออกแบบปรับปรุงรูปแบบทางหลวงหมายเลข 2 ตามแนวเส้นทางโครงการ โดยจำแนกตามฟังก์ชันการใช้งาน และสภาพแวดล้อมหรือสภาพพื้นที่ที่แนวเส้นทางพาดผ่านได้ทั้งสิ้นจำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่



รูปแบบทางหลวงบริเวณย่านชุมชน เป็นเป็นทางหลวงขนาด 10 ช่องจราจร แบ่งเป็นบนทางหลักขนาด 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ) แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) ชนิด New Jersey และมีทางขนานด้านข้างประชิดเขตทาง ฟังละ: 2 ช่องจราจร โดยแบ่งระหว่างทางหลัก (Main) กับทางขนาน (Frontage) ด้วยเกาะแบบยก (Separator) พร้อมก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายน้ำด้านข้างประชิดเขตทางทั้ง 2 ฟัง

โดยรูปแบบทางหลวงดังกล่าว จะก่อสร้างพาดผ่านพื้นที่ย่านชุมชน 2 แห่ง ได้แก่

1. บริเวณชุมชนบ้านน้ำสวย หรือบริเวณทางเข้าอำเภอสะไกร โดยเริ่มที่ลำน้ำสวย ถึง โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร
2. บริเวณชุมชนทางแยกหนองสองห้อง โดยเริ่มที่บริเวณโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ หรือบริเวณจุดกลับรถในปัจจุบัน กม.497+400 ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร



รูปแบบทางหลวงบริเวณนอกชุมชน เป็นทางหลวงขนาด 6 ช่องจราจร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median) กว้าง 13 เมตร โดยช่วงถนนเดิมที่ปัจจุบันมีขนาด 4 ช่องจราจร จะขยายคันทางออกไปด้านซ้ายเพื่อให้ง่ายต่อการก่อสร้างและไม่กระทบการสัญจรในช่องทางขวาที่ใช้ความเร็วสูง โดยรูปแบบดังกล่าว เริ่มที่บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 ถึง โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก ระยะทาง 7.6 กิโลเมตร




รูปแบบการพัฒนาโครงการ

การพัฒนารูปแบบจุดกลับรถ

ยกเลิกจุดกลับรถเดิมจำนวน 5 แห่ง (ปัจจุบันมีจำนวน 8 แห่ง) โดยจะก่อสร้างจุดกลับรถใหม่ทดแทนจุดกลับรถเดิมจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ จุดกลับรถใต้สะพาน 4 แห่ง และบริเวณทางแยกหนองสองห้องที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 แห่ง โดยจุดกลับรถเดิมบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ (บริเวณวัดป่าพิชัยสมณานุกุล) ได้พิจารณาคงไว้ รวมจุดกลับรถตลอดแนวเส้นทางโครงการทั้งสิ้นจำนวน 6 แห่ง


ที่	กม.	ระยะห่างจากจุดกลับรถ ก่อนหน้า (กม.)	รูปแบบการปรับปรุง
1	กม.485+750	ห่างจากจุดกลับรถ นอกโครงการ 1.0 กม.	พิจารณาคงไว้
2*	กม.487+525	1.8	ก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณทางแยก (ยกเลิกจุดกลับรถเดิม กม.487+200)
3	กม.489+038	1.5	ยกเลิกจุดกลับรถ
4	กม.490+000	1.0	ก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพาน (ยกเลิกจุดกลับรถเดิม กม.490+408)
5	กม.492+600	2.6	ก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพาน (ยกเลิกจุดกลับรถเดิม กม.492+600)
6	กม.494+300	1.7	ก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานความสูงช่องลอด 3.50 เมตร (ยกเลิกจุดกลับรถเดิม กม.495+100)
7**	กม.496+500	2.2	ก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณทางแยกหนองสองห้อง
8	กม.497+400	0.9	พิจารณาย้ายตำแหน่งจุดกลับรถ

หมายเหตุ * รูปแบบการพัฒนาทางแยกระหว่างทางหลวงชนบท นค.1025 กับ นค.1017 (บริเวณทางเข้าอำเภอสระใคร)
** รูปแบบการพัฒนาทางแยกสัญญาณไฟจราจร ทางแยกหนองสองห้อง




รูปแบบจุดกลับรถใต้สะพานขนาด 6 ช่องจราจร ตามแนวทางหลวงหมายเลข 2 (สะพานบก)

สะพานขนาด 6 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางฟุ้งซ้ายกว้าง 2.00 เมตร ไหล่ทางฟุ้งขวากว้าง 1.00 เมตร แบ่งกีดทางจราจรด้วยกำแพงคอนกรีต (Barrier Median) รวมความกว้างของโครงสร้างสะพาน 27.60 เมตร



รูปแบบจุดกลับรถใต้สะพานขนาด 6 ช่องจราจร ตามแนวทางหลวงหมายเลข 2 (ข้ามลำน้ำ)

รื้อย้ายสะพานเดิมพร้อมกับการก่อสร้างสะพานใหม่ทดแทน คือ สะพานข้ามห้วยนาสีมีขนาด 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางฟุ้งซ้ายกว้าง 2.00 เมตร และไหล่ทางฟุ้งขวากว้าง 1.00 เมตร แบ่งกีดทางจราจรด้วยกำแพงคอนกรีต (Barrier Median) รวมความกว้างของโครงสร้างสะพาน 27.60 เมตร




ตำแหน่งทางร่วมและทางแยก

ตลอดระยะทางโครงการระยะทาง 11.6 กิโลเมตร ตั้งแต่ช่วง กม.485+800 ถึง กม.497+400 ของทางหลวงหมายเลข 2 มีทางร่วม/ทางแยกสำคัญจำนวน 5 แห่ง แบ่งเป็นประเภทของทางแยกได้ดังนี้

1. ทางแยกควบคุมด้วยสัญญาณไฟ 1 แห่ง คือ ทางแยกหนองสองห้อง (ตัดกับ ทล.211 และ นค.1017) บริเวณ กม.496+500

2. ทางแยกที่เป็นลักษณะทางเชื่อมพื้นฐาน 4 แห่ง คือ

- 1) กม.487+000 เชื่อมกับทางหลวงชนบท นค.1025 (ทางเข้า อ.สระใคร)
- 2) กม.487+600 เชื่อมกับทางหลวงชนบท นค.1017
- 3) กม.491+000 เชื่อมกับทางหลวงท้องถิ่นเข้าบ้านโพนสวรรค์
- 4) กม.493+500 เชื่อมกับทางหลวงท้องถิ่นเข้าบ้านสร้างพอก



รูปแบบการปรับปรุง/ขยายสะพานเดิม


การปรับปรุงขยายแนวทางหลวงหมายเลข 2 จะตัดผ่านทางน้ำที่ปัจจุบันเป็นสะพานข้ามทางน้ำ จำนวน 3 สะพาน ประกอบด้วย สะพานข้ามลำน้ำสวาย สะพานข้ามห้วยนาลี สะพานข้ามห้วยสองห้อง

ที่	กม.	ขนาดของสะพาน คสล.	ทางน้ำ	รูปแบบการปรับปรุง
1	กม.486+350	$(2 \times 7.00) + (3 \times 9.00) + (2 \times 7.00) = 55$ พิวจากรากกว้าง 28 เมตร ทางเท้า 3 เมตร	ลำน้ำสวาย	ไม่มีการปรับปรุง
2	กม.490+043	$(3 \times 7.00) = 21.00$ พิวจากรากกว้าง 28 เมตร ทางเท้า 3 เมตร	ห้วยนาลี	รื้อถอนสะพานเดิมและก่อสร้างจุดกลับรถได้สะพาน
3	กม.495+808	$(3 \times 5.00) = 15.00$ พิวจากรากกว้าง 28 เมตร ทางเท้า 3 เมตร	ห้วยสองห้อง	ขยายสะพานเดิมสำหรับก่อสร้างทางขนาน

รูปแบบการพัฒนาโครงการ



รูปแบบการปรับปรุงกลุ่มทางแยกบริเวณทางเข้าอำเภอสระใคร (ทางหลวงชนบท นค.1025 กับ นค.1017)

- เป็นรูปแบบการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกในแนวทางหลวงหมายเลข 2
- ขนาดทิศทางละ 3 ช่องจราจร โดยยกข้ามบริเวณทางหลวงชนบท นค.1017
- ร่วมกับรูปแบบวงเวียนใต้สะพาน มีความสูงช่องลอด 5.50 เมตร
- รูปแบบการเดินรถแบบสวนทาง (two-way)
- รูปแบบโครงสร้างสะพานรูปตัวไอ (I-Girder)



รูปแบบการปรับปรุงทางแยกหนองสองห้อง

- เป็นรูปแบบการก่อสร้างโครงสร้างทางลอดในแนวทางหลัก (Main Road) บนทางหลวงหมายเลข 2
- ขนาด 6 ช่องจราจร (รวมสองทิศทาง) ในทิศการเดินทางระหว่างจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
- ทิศการเดินทางอื่น ๆ ที่เป็นระดับพื้น (At-grade) ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร



การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เพื่อคัดกรองและสรุปปัจจัยที่มีนัยสำคัญนำไปศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชั้นรายละเอียด (EIA) พร้อมทั้งกำหนดมาตรการรองรับ สรุปผลกระทบและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ ดังนี้

น้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ

: การก่อสร้างบริเวณริมตลิ่งลำน้ำสวาย (กม.486+338) ห้วยนาสี (กม.490+035) และห้วยสองห้อง (กม.495+811) เขตดินจากงานดินอาจถูกชะล้างไหลลงสู่แหล่งน้ำ

- ติดตั้งรั้วกั้นดินชั่วคราวแบบ Temporary Silt Fence เพื่อกรองตะกอนดินที่ชะล้างจากการก่อสร้างก่อนลงสู่แหล่งน้ำ
- ติดตั้งฟ้าใบไต้กรองสร้างสะพานบน: ทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นลงสู่แหล่งน้ำ
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานดิน ให้ก่อสร้างบ่อกักดินก่อนถึงริมแหล่งน้ำที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่าน ขณะทำการก่อสร้าง



อากาศและบรรยากาศ

: กิจกรรมการเตรียมพื้นที่ งานพูนดินทาง และการจราจรในช่วงก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และการเพิ่มขึ้นของมลพิษในอากาศ

- จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่พื้นที่ปิดหน้าดิน
- ใช้วัสดุปิดคลุมกระบะของรถที่ใช้บรรทุกดิน/หิน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มิดชิด
- ติดตั้งแผ่นกันฝุ่นที่ล้อทั้ง 4 ล้อ ของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง



เสียง

: กิจกรรมการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้าง อาจทำให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณแนวเส้นทาง

- ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว บริเวณที่มีระดับเสียงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ในกรณีที่เหมาะสมยอมให้ติดตั้ง)
- ควบคุมและจำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบนถนนทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการด้านกิจกรรมการก่อสร้างขุดดินเพื่อการสร้างผนังทางลอดและการก่อสร้างโครงสร้างสะพาน การขุดเจาะพัวหน้าดินที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในช่วงเวลากลางวัน 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนการพักผ่อนของประชาชน



ความสั่นสะเทือน

: กิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในระดับที่มนุษย์รู้สึกได้เพียงเล็กน้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโครงสร้างอาคารประเภท

- ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าไปตรวจสอบสภาพของอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในระยะประชิดเขตทางของโครงการ รวมถึงโบราณสถานและแหล่งศิลปกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาโครงการ โดยให้บันทึกข้อมูลแบบภาพถ่ายไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน/สภาพเดิมของพื้นที่ก่อนมีการก่อสร้างโครงการ เพื่อใช้เปรียบเทียบในกรณีที่เกิดปัญหามีผลกระทบต่อสภาพของอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการด้านกิจกรรมการก่อสร้างขุดดินเพื่อการสร้างผนังทางลอดและการก่อสร้างโครงสร้างสะพาน การขุดเจาะพัวหน้าดินที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในช่วงเวลากลางวัน 08.00-17.00 น. เท่านั้น
- ควบคุมและจำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบนถนนทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด



คมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุและความปลอดภัย และผู้ใช้ทาง

: การขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างงานดินและงานทาง ส่งผลให้ปริมาณจราจรหนาแน่นขึ้น เกิดการกีดขวางการสัญจรของผู้ใช้ทาง และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ

- กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง
- จัดให้มีสัญญาณจราจร ป้ายจราจร สันติภาพไฟจราจรชั่วคราว เครื่องหมายแสดงขอบเขตก่อสร้าง ทั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณจุดตัดทางเข้า-ออกถนนเดิม เพื่อให้ผู้ขับขี่ตามแนวเส้นทางและผู้ใช้ทางสังเกตเห็นได้ชัดเจน และใช้เส้นทางในเวลากลางวันและกลางคืนได้อย่างปลอดภัย
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่รถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออก พื้นที่โครงการในช่วงการก่อสร้าง
- วางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน
- ตรวจสอบ และบำรุงสภาพผิวจราจรบริเวณแนวเส้นทางโครงการให้มีสภาพใช้งานได้อย่างเหมาะสม



พืชในระบบนิเวศ

: การเตรียมพื้นที่สำหรับงานก่อสร้าง จำเป็นต้องตัดฟันและรื้อย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่ จำนวน 27 ชนิด 1,293 ต้น

- จัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างบริเวณแนวเส้นทางให้ชัดเจน
- มีพืชมหายากประเภท ก. (ไม่พืชมหายากธรรมดา) ที่มีเส้นรอบวงมากกว่า 55 เซนติเมตรขึ้นไป จำนวน 17 ชนิด 921 ต้น ต้องดำเนินการล้อมย้ายและนำไปปลูกบริเวณพื้นที่สงวนของโรงเรียนน้ำสวายวิทยา
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องออกกฎระเบียบและบทลงโทษเชิงขู่ไม่ให้เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างเข้าไปใช้ประโยชน์หรือทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้บริเวณนอกพื้นที่เขตทางโครงการ
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาและดูแลต้นไม้ภายหลังจากที่ปลูกไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี



การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ

: การขุดดิน ถมดิน หากดำเนินการในช่วงฝนตกจะเกิดการชะล้างของดินไหลลงสู่แหล่งน้ำและระบบระบายน้ำริมถนน เศษวัสดุจากงานสะพานตกลงสู่แหล่งน้ำ

- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากเขตทางในกรณีเกิดน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะในบริเวณแหล่งน้ำที่ตัดผ่านแนวเส้นทางโครงการ
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้สามารถรองรับการระบายน้ำบริเวณโครงการได้อย่างเพียงพอ
- ในกรณีที่ฝนตกหนัก (ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือปริมาณน้ำฝนมากกว่า 35 มิลลิเมตร/วัน) ให้หยุดการก่อสร้างกิจกรรมของงานดิน เพื่อลดผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ำและระบบระบายน้ำริมทางหลวง



โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม

: กิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ เสียง และทัศนียภาพ ต่อแหล่งโบราณสถานใกล้ศึกษา

- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประสานงานกับสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ เพื่อแจ้งรายละเอียดและแผนการก่อสร้างโครงการ
- ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประสานงานกับสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น เพื่อร่วมตรวจสอบบันทึกข้อมูลและภาพถ่ายไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน/สภาพเดิมของพื้นที่โบราณสถาน และแหล่งศิลปกรรมก่อนมีการก่อสร้างโครงการ เพื่อใช้เปรียบเทียบในกรณีที่เกิดปัญหามีผลกระทบต่อสภาพของแหล่งโบราณสถาน และแหล่งศิลปกรรม
- ระหว่างการก่อสร้าง หากพบโบราณวัตถุหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีใด ๆ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องหยุดดำเนินการก่อสร้างในบริเวณนั้นทันที แล้วรีบแจ้งกรมทางหลวง และสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่นทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันตรวจสอบและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการทางด้านโบราณคดี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป



การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

กรมทางหลวงเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างชัดเจนและมีความโปร่งใส ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจขั้นตอนการดำเนินโครงการ ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อให้การพัฒนาโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด โดยได้กำหนดการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้



ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-75 ต่อ 24038 โทรสาร : 0 2354 1034
อีเมล : surveydesign.doh@gmail.com



ด้านวิศวกรรม บริษัท เอฟซิลอน จำกัด

เลขที่ 335 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110



ด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12
แขวงบางโพง เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 10160



แก้ไขปัญหาราจรสาย 2
สระใคร - นนทบุรี



ด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค และระบบระบายน้ำ บริษัท สยาม เยนเนอรัล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 47 ถนนเทศบาลรังสิตสุขุมวิทเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ด้านการสำรวจภูมิประเทศ บริษัท ไฮบริด เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 9/112 ซอยสุขุมวิท 5 ซอย 70 (สุภาวดี)
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10220




ทล2สระใครนนทบุรี
(@763inkcx)

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2805 6660-3 ต่อ 12 หรือ 08 5813 1107
หมายเลขโทรสาร : 0 2805 6660-3 ต่อ 17



www.แก้ปัญหาราจรสาย2สระใคร-นนทบุรี.com



asialabconsult.pp@gmail.com